

CZ 250 PRO | Enduro



MOTOR Monocilíndrico, 4 tiempos, SOHC, descompresor automático, cigüeñal liviano

CILINDRADA 249,9 CC

DIÁMETRO / CARRERA 72 x 61,4 mm

POTENCIA / TORQUE 20HP / 18N.m

RADIO DE COMPRESIÓN 9,25:1



SISTEMA DE ARRANQUE Eléctrico y palanca

SISTEMA DE ALIMENTACIÓN Por carburador (NIBBI PE30)

SISTEMA DE ENCENDIDO Electrónico

LUBRICACIÓN Por bomba y salpicado

CAJA DE CAMBIOS 5 velocidades



EMBRAGUE Multidisco en aceite

BATERÍA GEL 12V 7Ah

CAPACIDAD DE TANQUE 7 Litros



ACEITE MOTOR 1,2 Litros TIPO SAE 20W/50 semisintético

DIMENSIONES (mm) Largo Máx. 2.170/ Ancho Máx. 805 / Altura 1.230



DISTANCIA ENTRE EJES 1.425 mm

DESPEGUE DEL SUELO 300 mm

PESO NETO 119 kg



RUEDA DEL./TRAS. Maza de aluminio fundido/ rayos de acero (AMST1065) / llanta de aluminio forjado (7116). 80-100-21 / 100-90-18

SUSPENSIÓN DELANTERA Horquilla invertida 201 mm de recorrido y 41 mm de diámetro. Regulable en rebote y compresión

SUSPENSIÓN TRASERA Mono amortiguador de 120 mm de recorrido, con pistón de 40 mm de diámetro. Regulable en rebote, compresión y precarga



FRENO DEL./TRAS. Simple disco hidráulico 269 mm/ 240 mm

TRANSMISIÓN A cadena (520HS-112)

ESCAPE Salida de acero inoxidable y silenciador de aleación

ILUMINACIÓN Full led

MANIJAS DE FRENO Y EMBRAGUE De aluminio, rebatibles y regulables

CZ PRO



ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification



Monocilíndrico, 4 tiempos, SOHC, descompresor automático, cigüeñal liviano



Amortiguador monoshock 480 mm con pistón de 40 mm de diámetro. Regulable en rebote, compresión y precarga



Iluminación full led

* Imágenes de carácter ilustrativo. RVM - JAWA ARGENTINA se reserva el derecho de efectuar las modificaciones que considere necesarias en las especificaciones y el diseño de sus motocicletas en cualquier momento.