RVM
MOTOCICLETAS

775R
Deportiva



MOTOR	Bicilíndrico en línea / 4T / 8 Válvulas - DOHC
REFRIGERACIÓN	Líquida
CILINDRADA	730 cc
POTENCIA MÁX.	82CV / 8.000 RPM
TORQUE MÁX.	72Nw / 6.900 RPM
DIÁMETRO / CARRERA	83 × 67,5 mm
RELACIÓN DE COMPRESIÓN	11,5:1
EMBRAGUE	Multidisco antirrebote
ALIMENTACIÓN	EFI (BOSCH System)
ENCENDIDO	ECU (BOSCH System)
ARRANQUE	Eléctrico
BATERÍA	12V
CUADRO/SUBCHASIS	Chasis doble viga en aleación de aluminio
BASCULANTE	Monobrazo de aluminio
DIMENSIONES (LxANxAL)	2.090 × 775 × 1.090 mm
DISTANCIA ENTRE EJES	1.470 mm
ALTURA DE ASIENTO	790 mm
DISTANCIA AL SUELO MÍNIMA	≥ 135 mm
PESO EN VACÍO	≥ 205 Kg
CAPACIDAD DE COMBUSTIBLE	14 Litros
SUSPENSIÓN DELANTERA	Invertida, ajustable en precarga y extensión de 100 mm de recorrido
SUSPENSIÓN TRASERA	Amortiguador, ajustable en precarga y extensión de 44,5 mm de recorrido, con bieletas
LLANTAS	Aleación de aluminio
NEUMÁTICO DEL./TRAS.	Michelín Power 5. 120/70-17 / 180/55-17
FRENOS DELANTEROS	ABS Dual BOSCH System. Doble disco de 320 mm con pinzas de anclaje radial BREMBO
FRENOS TRASEROS	Disco de 240 mm y pinza BREMBO
TRANSMISIÓN	A cadena

EQUIPAMIENTO DE SERIE

PANEL DE INSTRUMENTOS	TFT de 5” con Mirror-Link
ILUMINACIÓN	Full LED
PUERTOS DE CARGA	USB tipo A
CABALLETE	Lateral
SISTEMA TPMS	Sistema de monitoreo de presión de neumáticos
SISTEMA KEYLESS	Arranque sin llave
CONMUTADORES	Retroiluminados

* Imágenes de carácter ilustrativo. RVM se reserva el derecho de efectuar las modificaciones que considere necesarias en las especificaciones y el diseño de sus motocicletas en cualquier momento.

INDUSTRIA NACIONAL

Seguinos

ISO 9001 BUREAU VERITAS Certification